



# PROTECTION CONTRE L'ABRASION, LA CORROSION SUR POMPE CENTRIFUGE



Pour les équipements industriels qui véhiculent des fluides chargés: Papeteries, sucreries, sidérurgie, eaux usées, cimenteries, agro alimentaire ...

## LA SOLUTION THISTLEBOND : TR 200 + TR 205

**TR 205**



**Enduit de surface**

+

**TR 200**



**Pâte de réparation**

TR 205 + TR 200, pour réparer, protéger contre l'abrasion et la corrosion les volutes, les impulseurs, les coudes et les tuyauteries ....

Très faciles à appliquer, au pinceau, à la brosse ou à la spatule.





# PROTECTION CONTRE L'ABRASION, LA CORROSION SUR POMPE CENTRIFUGE

## TR 205 Abrasion Resistance Ceramic Fluid Enduit de surface chargé céramique Spécial abrasion, corrosion



### Application recommandée :

Au pinceau en deux couches de 0.25 mm.  
Existe en deux couleurs pour un meilleur suivi de l'application.

### Préparation de surface :

Elle doit être **PROPRE, SECHE** et **RUGUEUSE**. Sablage grain anguleux, fini de surface : SAE 2.5 – 3

Dépoussiérage avec le solvant nettoyant TAC 883.

Conditionnement	1 kg
Ratio du mélange : Résine + durcisseur	3 : 1
Délai d'application du produit (20°C)	25 mn
Temps de prise du produit (20°C)	3 H
Pouvoir couvrant	1.62 M <sup>2</sup> à 0.25 mm
Volume	100 %
V.O.C	sans

## TR 200 Ceramic Carbide Wearing Coumpound Pâte de réparation chargée céramique



### Application recommandée :


A la spatule.

### Préparation de surface :

Elle doit être **PROPRE, SECHE** et **RUGUEUSE**. Sablage grain anguleux, fini de surface : SAE 2.5 – 3

Dépoussiérage avec le solvant nettoyant TAC 883.

Conditionnement	2 kg
Ratio du mélange : Résine + durcisseur	3 : 1
Délai d'application du produit (20°C)	25 mn
Temps de prise du produit (20°C)	60 mn
Pouvoir couvrant	-
Volume	100 %
V.O.C	sans

**MD Distribution** : Importateur exclusif  en France  
2 rue d'Anjou -76240 LE MESNIL ESNARD

CONSULTEZ NOUS POUR VOS DEMANDES D'APPLICATIONS SPECIFIQUES

☎ : 02.32.86.01.09 Fax : 02.32.86.01.12 @mail : [nadine.mddistribution@wanadoo.fr](mailto:nadine.mddistribution@wanadoo.fr)